



R-410A

Väggmodell FTXS-D värmepump



Inomhusdel i vit och vit/silver



Den här modellen finns i vit eller vit/silver. Utrustad med det nya titanapatitfiltret som tar bort partiklar ur luften, oskadliggör bakterier och virus samt eliminerar dålig lukt.

Energiklass A, inverterstyrning.

Slät frontpanel ger ett diskret och snyggt utseende och är lätt att rengöra

Ekonomiskt läge, frånvarofunktion och rörelsesensor för ytterligare besparingar.

Luftreningsfilter med titanapatit rengör luften effektivt och bryter ner obehagliga dofter.

Daikins värmepumpar kan ställas in på 10°C, så du kan sänka termostaten på energislukande elradiatorer när du stänger fritidshuset för vintern.

Ett extra kraftfullt läge kan väljas för snabb ned-kylning eller uppvärmning.

Rörelsesensor känner av när ett rum är tomt och går då automatiskt på extra ekonomisk drift.

Mycket låg ljudnivå, med ett tryck på "tyst-knappen" sänks driftsljudet med 3dB(A).

Dubbla luftflödesriktare för bättre luftdistribution.




Det går att installera upp till fem inomhusdelar till en gemensam utomhusdel.

trådlös fjärrkontroll (standard)	central fjärrkontroll (tillval)	vertikal autoswing	automatisk återstart	extra kraftfullt läge	automatiskt flåthastighetsvälfjäre
automatiskt växling mellan värme och kyla	flåkhastighet 5 steg	fotokatalytiskt luktreducerande filter	närvarogivare	avfuktning-program	självdiagnos
nattdrift-program	låg ljudnivå	energieffektiv	frånvaroprogram	multimodell installation	24-timmars timer
extra tyst inomhusdel	extra tyst utomhusdel				



Utomhusdel RXS





KOMFORT LÄGE

Ett nytt sätt att distribuera luften gör att du inte upplever drag. I kyläge sprids luften högt upp så att du slipper få kall luft direkt på kroppen. I värmeläge sprids luften efter golvet så att golven blir varma och behagliga.

3-D LUFTFLÖDE

3-D luftflödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med kall/varm luft ända ut i hörnen, till och med i stora utrymmen.

Fotokatalytiskt luftreningfilter med titanapatit:
Fångar effektivt mikroskopiska partiklar, bryter ner lukter och till och med oskadliggör bakterier och virus.



EFFEKTIVT FILTER

Den här väggmodellen har ett fotokatalytiskt luftreningfilter med titanapatit. Fibrer i mikrometerstorlek fångar damm och titanapatiten absorberar organiska föroreningar som bakterier och virus. Dessutom aktiveras titanoxiden av naturligt ljus, vilket gör att den kan brytas ned och eliminera lukter. Filtret räcker i tre år utan byte om det spolas av ungefär var sjätte månad.

Värmepump

Inomhusdel		FTXS20D	FTXS25D	FTXS35D
Utomhusdel		RXS20D	RXS25D	RXS35D
Kylkapacitet (min-nom-max)	kW	1,30~2,00~2,60	1,30~2,50~3,00	1,40~3,40~3,80
Värmekapacitet (min-nom-max)	kW	1,30~2,70~4,10	1,30~3,40~4,50	1,40~4,00~5,00
Effektförbrukning (min-nom-max)	kyla	kW	0,30~0,49~0,83	0,30~0,68~0,96
	värme	kW	0,29~0,66~1,30	0,29~0,92~1,43
Energiklass kyla/värme		A/A	A/A	A/B
EER köldfaktor/ COP värmefaktor		4,08/ 4,09	3,65/ 3,70	3,25/ 3,46
Driftsområde kyla/värme		°C	+10~46/-15~20	+10~46/-15~20
Max.rörlängd/höjd		m	20/15	20/15
Spänning / Rek. avsäkring		V/A	230/10	230/10

Inomhusdel		FTXS20D	FTXS25D	FTXS35D
Dimensioner H*B*D		mm	283*800*195	283*800*195
Vikt		kg	9	9
Ljudtrycksnivå (H/L/SL)	kyla	dB(A)	38/25/22	39/26/23
	värme	dB(A)	38/28/25	39/29/26
Ljudeffektsnivå kyla/värme		dB(A)	56/56	57/57

Utomhusdel		RXS20D	RXS25D	RXS35D
Dimensioner H*B*D		mm	550*765*285	550*765*285
Vikt		kg	30	32
Ljudtrycksnivå (H/L)	kyla	dB(A)	46/43	46/43
	värme	dB(A)	47/44	47/44
Ljudeffektsnivå kyla/värme		dB(A)	61/62	62/63

SVENSKA DAIKIN AB Generalagent

Box 1808, Smidesvägen 4-8

171 22 Solna,

Tel: 08-564 855 40

E-post: info@daikin.se, www.daikin.se